

Wired Dimmaktor – 3-fach

Artikel-Nr.: 152626A0



Produkteigenschaften

- Dimmt angeschlossene Leuchten über drei unabhängige Kanäle
- Ermöglicht nahezu stufenloses Dimmen angeschlossener Leuchtmittel und Leuchten
- Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung direkt am Gerät dank großem, beleuchteten LC-Display
- Ermöglicht eine flexible Steuerung angeschlossener Leuchtmittel über konventionelle, drahtgebundene Taster oder Homematic IP Funk-Taster und -Fernbedienungen
- Einfache Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Besonders einfache und schraubenlose Installation durch Federkraftklemmen und Steckverbinder für den Busanschluss
- Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über viele Partnerlösungen und zukünftig über den Homematic IP Access Point gesteuert werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 Vdc, ±5 %, SELV
Stromaufnahme	100 mA max./5 mA typ.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	72 mW
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Glühlampenlast	200 W pro Kanal
Lampen mit internem Vorschaltgerät (LED / Kompaktleuchtstofflampe)	100 W pro Kanal
Elektronische Transformatoren für NV-Halogenlampen	100 W pro Kanal
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 1,5-2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	265 g

Logistische Daten

Artikelnummer	152626A0
EAN-Code	4047976526260
Kurzbezeichnung	HmIPW-DRD3
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm

Lieferumfang

Homematic IP Wired Dimmaktor – 3-fach
Bus-Verbindungskabel (1x)
Bus-Blindstopfen (1x)
Bedienungsanleitung