

# Wired Schaltaktor – 4-fach



VDE zertifiziert

Artikel-Nr.: 152419A0



## Produkteigenschaften

- Schaltet angeschlossene Verbraucher (z. B. Leuchtmittel) über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle ein bzw. aus
- Ermöglicht eine flexible Steuerung angeschlossener Verbraucher über konventionelle, drahtgebundene Taster oder Homematic IP Funk-Taster und -Fernbedienungen
- Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung direkt am Gerät dank großem, beleuchteten LC-Display
- Einfache Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Besonders einfache und schraubenlose Installation durch Federkraftklemmen und Steckverbinder für den Busanschluss
- Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über viele Partnerlösungen und zukünftig über den Homematic IP Access Point gesteuert werden.

## Technische Daten

Versorgungsspannung	24 VDC, ±5 %, SELV
Stromaufnahme	130 mA max./2,5 mA typ.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	60 mW
Relais	Schließer, µ-Kontakt bistabil
Schaltspannung	230 V~
Strombelastbarkeit (Gerät)	Σ 64 A
Verlustleistung des Geräts für Wärmeberechnung	max. 3,5 W
Installation	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	200 g

Lastart		Relais 1-4
Ohmsche Last		16 A
Glühlampenlast		1500 W
Lampen mit internem Vorschaltgerät (LED/Kompaktleuchtstofflampe)		200 W
HV-Halogenlampen		1500 W
Elektronische Transformatoren für NV-Halogenlampen		1500 W
Eisenkern Transformatoren für NV-Halogenlampen		1500 W
Leuchtstofflampen (unkompensiert)		1500 W
Leuchtstofflampen (parallelkompensiert)		1500 W
Elektrische Radiatoren und andere elektrische Heizungsanlagen (ohmsche Last)		8 A

## Logistische Daten

Artikelnummer	152419A0
EAN-Code	4047976524198
Kurzbezeichnung	HmIPW-DRS4
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	345,4 g

## Lieferumfang

Homematic IP Wired Schaltaktor – 4-fach

Bus-Verbindungskabel (1x)

Bus-Blindstopfen (1x)

Bedienungsanleitung