

Wired Access Point

Artikel-Nr.: 152465A0



Produkteigenschaften

- Zentrale Schnittstelle im Homematic IP Wired System – der Homematic IP Wired Access Point verbindet die Smart Home Zentrale CCU3 mit den Homematic IP Wired Geräten
- Stellt zwei unabhängige Busausgänge für die Spannungsversorgung und Kommunikation angeschlossener Homematic IP Wired Geräte zur Verfügung
- Die Bustopologie, über die einzelne Homematic IP Wired Komponenten verbunden werden, kann nahezu beliebig aufgebaut werden
- Erhöhte Ausfallsicherheit durch möglichen Aufbau einer Ringtopologie – wird die Leitung an einer Stelle des Rings unterbrochen, stellt sich die Ringtopologie automatisch auf zwei unabhängige Busstränge um, sodass die Geräte weiterhin in Betrieb bleiben
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung direkt am Gerät dank großem, beleuchteten LC-Display
- Installation und Bedienung lokal über die Zentrale CCU3 und zukünftig per Cloud über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- Über die Zentrale CCU3 ist die flexible Kombination von Homematic IP Wired und Funk-Geräten möglich

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 VDC, $\pm 5\%$, SELV
Stromaufnahme	6 A max./55 mA typ. (max. 3 A pro Busausgang)
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	960 mW
Busausgänge	2x Homematic IP Wired Bus; 24 Vdc; max 3 A pro Busausgang; RS485 Bus
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,2-1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	150 g

Logistische Daten

Artikelnummer	152465A0
EAN-Code	4047976524655
Kurzbezeichnung	HmIPW-DRAP
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	384,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Wired Access Point
Ethernet-Kabel (1x)
Bus-Verbindungskabel (1x)
Bus-Blindstopfen (1x)
Bedienungsanleitung