

# Stellantrieb – motorisch

Artikel-Nr.: 153309A0



## Produkteigenschaften

- Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas
- Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt – dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten
- Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat
- Ventiltypabhängige, automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation und vermeidet Fehler
- Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat (z. B. HmIP-WTH-2)
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss
- Der Stellantrieb kann dank der kompakten Bauform in beliebiger Position (z. B. über Kopf) montiert werden
- Universell einsetzbar und passend für die gängigsten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schösser und vielen mehr
- Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich
- Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:
  - Stand-alone in Verbindung mit dem Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat)
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Versorgungsspannung     | 3,3 VDC, SELV                            |
| Stromaufnahme           | 120 mA max.                              |
| Schutzart               | IP20                                     |
| Umgebungstemperatur     | 0 bis 50 °C                              |
| Abmessungen (B x H x T) | 44 x 54 x 50 mm<br>(ohne Anschlusskabel) |
| Gewicht                 | 80 g                                     |
| Anschluss               | M30 x 1,5 mm                             |

## Logistische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 153309A0          |
| EAN-Code                 | 4047976533091     |
| Kurzbezeichnung          | HmIP-VDMOT        |
| Verpackungseinheit       | 60                |
| Maße Verpackung          | 122 x 112 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 165,4 g           |

## Lieferumfang

Homematic IP Stellantrieb – motorisch

Ventiladapter VA 80 (Gewindemaß M30 x 1,5 mm)

Bedienungsanleitung