

Multi IO Box

Artikel-Nr.: 142988A0



Produkteigenschaften

- Separate Steuereinheit zum Schalten von Heizkesseln, Zirkulationspumpen und Umwälzpumpen
- Einsatz mit bis zu vier Fußbodenheizungsaktoren auch ohne Homematic IP Access Point oder Homematic Zentrale CCU2 möglich
- Ermöglicht das Umschalten von Winter-/Sommerbetrieb - d. h. Heizen/Kühlen durch Konfiguration eines entsprechenden Schaltausgangs oder -eingangs
- Durch einen Feuchte-Begrenzer-Eingang kann zuverlässig Schimmelbildung durch Tauwasser an den Leitungen im Kühlbetrieb verhindert werden
- Temperatur-Begrenzer-Eingang zum Schutz des Bodens
- 0 bis 10-V-Ausgang z. B. zur Ansteuerung einer KWL (kontrollierte Wohnraum Lüftung)
- Einfache Montage mit Schrauben oder auf Hutschiene (optionaler Hutschiennenadapter HmIP-DRA verfügbar: Art.-Nr 150123A2A)
- Set von Ein- und Ausgängen, die flexibel für Fußbodenheizung oder auch allgemein für Smart Home programmiert werden können
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung	
Ausgang 1	3680 W, $\cos\phi \geq 0,95$ (potentialfrei)
Ausgang 2	1840 W, $\cos\phi \geq 0,95$ (potentialfrei)
Eingänge	2x digitale Eingänge (potentialfrei) 1x analoger Ausgang (0-10 V)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50° C
Abmessungen (B x H x T)	199 x 156 x 34 mm
Gewicht	365 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	380 m

Logistische Daten

Artikelnummer	142988A0
EAN-Code	4047976429882
Kurzbezeichnung	HmIP-MIOB
Verpackungseinheit	18
Maße Verpackung	187 x 184 x 97 mm

Lieferumfang

Homematic IP Multi IO Box

Montagematerial (4x Schrauben, 4x Dübel)

Bedienungsanleitung